Предохранительные клапаны Seetru с организованным и неорганизованным дренажом для сжатого воздуха и газов отличаются компактностью, высокой эффективностью, а также эксклюзивной технологией газонепроницаемого уплотнения Tutchtite® предназначенного для циклической работы; сконструированы для воздушных и газовых компрессоров, специализированных газовых установок, химического оборудования и трубопроводов, терморазгрузочных устройств, медицинского газового оборудования, ресиверов и др.сосудов под давлением.

Эти клапаны изготавливаются из бронзы, латуни и нержавеющей стали с широким диапазоном соединений, для использования при температурах до 250 ℃. Поставляются с использованием широкого выбора уплотняющих материалов, технологий и ручных механизмов сброса давления с учетом требований самых разнообразных областей применения.

Клапаны соответствуют международным стандартам и аттестациям, таким как TÜV AD Merkblatt A2 (Германия), ASME Раздел VIII Подразделение 1 (Национальный Совет “UV Stamp”), нормам, отвечают требованиям и Европейской директивы к оборудованию, работающему под давлением (имеют знак CE), а также EAC (ТР ТС) - Техническим Регламентам Таможенного Союза (Россия, Беларусь, Казахстан).

GA 818, 730, 616, 106, 311

		От	До
Соединения:	**BSP & NPT**	**¼"**	**2½"**
Диапазон:	**bar**	**0.27**	**55**
давления:	**psi**	**3.91**	**798**

Конструкция выполнена из латуни, материал уплотнения – эластомер. Модели могут быть оснащены впускными адаптерами или впускными седлами и выходными отражающими кожухами из нержавеющей стали.
Модель GA106 может использоваться для сред с порошками и мелкими частицами (н-р для емкостей хранения и транспортировки цемента), а также изготавливаться из облегченного алюминия.

Впускное седло	Корпус	Ном. диаметр (размер отв., мм)
ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ	ЛАТУНЬ	6 • 8 • 10 • 13 • 15 • 18 • 20 • 25 • 40

GA 740, 848

		От	До
Соединения:	**BSP & NPT**	**¼"**	**½"**
Диапазон:	**bar**	**0.27**	**21**
давления:	**psi**	**3.91**	**304.50**

Конструкция из нержавеющей стали с эластомерным уплотнением.

Впускное	Корпус	Ном. диаметр (размер отв., мм)
ЛАТУНЬ	НЕРЖ.СТАЛЬ	8

GA 550, 312, 311 (для высокого давления)

		От	До
Соединения:	**BSP & NPT**	**¼"**	**¾"**
Диапазон	**bar**	**20.60**	**448.20**
давления	**psi**	**298.70**	**6498.90**

Конструкция выполнена из латуни, материал уплотнения - эластомер. Модели могут быть оснащены впускными адаптерами или впускными седлами и выходными отражающими кожухами из нержавеющей стали.

Впускное седло	Корпус	Ном. диаметр (размер отв., мм)
ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ	ЛАТУНЬ	3 • 4

Не все модели утверждены в соответствии со всеми стандартами. Полная информация предоставляется по запросу

GP 331, 329, 636, 646, 656

		От	До
Соединения	**BSP & NPT**	**¼" x ⅜"**	**1½" x 2"**
Pressure range	**bar**	**0.30**	**370**
	psi	**4.35**	**5365**

Конструкция может быть выполнена полностью из латуни, нержавеющей стали или бронзы с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Материал уплотнения - эластомер.

Впускное седло	Корпус	Ном. диаметр (размер отв., мм)
ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ	ЛАТУНЬ / БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ	3 • 6 • 10 • 13 • 18 • 20 • 25

GP 646 (для чистых газов)

Уплотнение перфторэластоме

		От	До
Соединения	**Tri-clamp®**	**½" x ¾"**	**1" x 1"**
Диапазон давления	**bar**	**0.48**	**55.20**
	psi	**6.98**	**800.40**

Конструкция выполнена из нержавеющей стали с различной чистовой обработкой поверхности для защиты установок, где чистая поверхность требуется только на впуске. Уплотнение - эластомер, соответствующее требованиям контроля продуктов и лекарств. Поставляется с тройным хомутовым соединением и резьбовым выходом.

Впускное седло	Корпус	Ном. диаметр (размер отв., мм)
НЕРЖ. СТАЛЬ	НЕРЖ. СТАЛЬ	10 • 13

GP 936, 946

Уплотнение металл по металлу

		От	До
Соединения	**BSP & NPT**	**½" x 1"**	**2" x 2"**
Диапазон давления	**bar**	**0.30**	**28**
	psi	**4.35**	**406**

Конструкция может быть выполнена полностью из латуни, нержавеющей стали или бронзы с проточными частями из латуни или нержавеющей стали. Материал уплотнения - металл по металлу.

Впускное седло	Корпус	Ном. диаметр (размер отв., мм)
ЛАТУНЬ / НЕРЖ. СТАЛЬ	ЛАТУНЬ / БРОНЗА / НЕРЖ. СТАЛЬ	10 • 15 • 20 • 25

GP 359

Уплотнение метал. шарик

		From	To
Соединения	**BSP & NPT**	**⅜" x ½"**	**½" x ½"**
Диапазон давления	**bar**	**35**	**500**
	psi	**507.50**	**7250**

Конструкция выполнена из нержавеющей стали;
во всех случаях клапаны имеет шариковое уплотнение из нержавеющей стали.

Впускное седло	Корпус	Ном. диаметр (размер отв., мм)
НЕРЖ. СТАЛЬ	НЕРЖ. СТАЛЬ	4.6

Не все модели утверждены в соответствии со всеми стандартами. Полная информация предоставляется по запросу