1 Промышленные уровнемеры
Модель G27 Mini

Модель **G27 Mini** производства компании Seetru
Уровнемер модели Mini представляет собой простую и одновременно эффективную конструкцию трубчатого указателя уровня жидкости. Он оснащен бесклапанным концевым соединением, которое привинчивается непосредственно к емкости и обычно используется для небольших водяных емкостей и емкостей для смазочного масла компрессоров и, кроме того, может быть использован для множества прочих жидкостей, так как поставляется с широким ассортиментом наконечников, смотровых стекол и уплотнительных материалов. Если Вам нужен трубчатый измеритель уровня жидкости с запорной арматурой, смотрите уровнемеры моделей Quickmount (G22) или CPI (G23).

Техническая характеристика модели G27 Mini

Максимальная рабочая температура	**180 °C**[1]
Максимальное давление	**19 bar**[2]
Материалы клапана	**Никелированная латунь или нержавеющая сталь**
Соединения	**Резьба: G¼" BSP, M12 или ½" - 20 UNF**
Уплотнительные материалы	**Эластомер**
Смотровое стекло	**Боросиликатное стекло или поликарбонатная пластмасса**
Материал защитного пенала трубки	**Поликарбонат как стандартный (металлический по заказу)**
Длина	**Минимум: 100 мм** **Максимум: 1000 мм**
Типы клапана	**Бесклапанный**

[1] Максимальная рабочая температура зависит от выбранных материалов смотровой трубки и соединений.
[2] Максимально допустимое рабочее давление зависит от рабочей температуры и материала смотровой трубки; для получения поной информации свяжитесь с компанией Seetru.

Легкость визуального наблюдения:
Уровень бесцветных жидкостей показывается посредством увеличения отображения цветной полоски на смотровой трубке.

Схема разомкнутой цепи:
Уровнемеры с разомкнутой схемой, где только соединение нижнего конца проникает через стенку емкости, поставляются также. Использование такой схемы допускается только в тех случаях, когда имеется возможность удлинить колонку уровнемера выше максимального уровня наполнения емкости.

Калибровка емкости:
При необходимости точного замера емкости хранения может быть поставлена гравированная шкала.

Вариант для высокого давления:
Максимальное рабочее давление для стандартного уровнемера составляет 19 bar, однако, уровнемер с опцией для повышенного давления до 30 bar может быть поставлен по заказу.